




KR 100 AP

badkamer-/toiletraam ventilator
met autom.afsluiter en trekkoord

Fensterventilator für Badezimmer/
Toiletten
mit Zugschalter und Rückschlagklappe



Window fan for bathroom/toilet
with pullcord switch and backdraft shutters

ventilateur pour fenêtre de salles de bain/
toilettes
avec interrupteur à corde et clapet d'jalousie

Produkt-informatie

Plaatsing Door het raam, opening 115-155mm

Capaciteit 130m³/h

Elektrische gegevens Verbruik 25 Watt
Spanning 220V/50Hz.
Motor dubbel geïsoleerd (dus geen aardleiding!)

Schakeling Met ingebouwde trekkoordschakelaar

**Aansluit-
schema** 1=net, fase (bruin)
2=net, nul (blauw)

Garantie Garantiebewijs aan keerzijde

Technical data

Installation Through the window, space 115-155 mm

Performance 90m³/h

Electrical data Input voltages of 220/240V 50 Hz,
consuming 25 watts.
The internal wiring is double insula-
ted and does not require an earth.

Activation With built in pullcord switch

**Connecting
diagram** 1=nett, phase (brown)
2=nett, zero (bleu)

Guarantee Printed on reverse side

Technische Daten

Installation Durch das Fenster, Öffnung 115-155 mm

Leistung 90m³/h

**Elektrische
Daten** Anschluß an Wechselstrom 220/240V
50 Hz. Stromverbrauch 25 Watt.
Der Ventilator ist 2-fach isoliert und
erfordert keine Erdung

**Inbetrieb-
nahme** Mittels (kordel) Zugschalter;

**Anschluss-
Diagramm** 1=Netz, Phase (braun)
2=Netz, Null (blau)

Garantie Siehe Rückseite

Fiche technique

Emplacement Dans la fenêtre, ouverture 115-155mm

Capacité 90m³/h

**Alimentation
électrique** 25 Watts;200V/50Hz. Moteur à
double protection (ne nécessite pas
de terre)

Commande Avec interrupteur à corde

**Schéma de
raccordement** 1=réseau, phase (marron)
2=réseau, neutre (bleu)

Garantie Clause de garantie au verso